

NEW

LED付きレンチ

BEAMWRENCH

しっかり締めてがっちりクランプ



■ 特長と効果

● LEDライトを装備！

- ・ 規定の締付力に達するとLEDが**ピカリ**点灯！
- ・ 正確なインサート取り付けが可能。
- ・ 作業場所を問わず安定した締付力が得られます。

● 多様なトルクスビットを設定！

- ・ 5種類のトルクスサイズをラインナップ。
- ・ 焼入れ鋼製ビットで長寿命を実現。

■ ビット交換方法


取り外し

スリーブを押し下げて
ビットを外して下さい。



取り付け

ビット交換後、スリーブを
押し上げて固定して下さい。




滑り止め付きグリップ

LEDライト


トルクスサイズ色識別

交換式トルクスビット




■ 締付け時の注意


- ・ ビット軸に対し、LEDライトが左側にくるようにグリップを保持（下記参照）。
- ・ 時計回りに回してねじを締める。



設定アイテム

BEAMWRENCH (ビームレンチ) セット

	グリップタイプ	形番	トルクスサイズ	トルク (N・m)	色識別
	シングル フラッグ	BW-SF6	T 6	0.6	白
		BW-SF7	T 7	0.9	黒
		BW-SF8	T 8	1.2	緑
		BW-SF9	T 9	1.4	青

	グリップタイプ	形番	トルクスサイズ	トルク (N・m)	色識別
	ダブル フラッグ	BW-DF8	T 8	1.2	緑
		BW-DF9	T 9	1.4	青
		BW-DF15	T 15	3.0	赤


BEAMWRENCH (ビームレンチ) ビットセット

	ビット形番	トルクスサイズ	トルク (N・m)	色識別	
	BW-TX6SET5	T 6	0.6		白
	BW-TX7SET5	T 7	0.9		黒
	BW-TX8SET5	T 8	1.2		緑
	BW-TX9SET5	T 9	1.4		青
	BW-TX15SET5	T 15	3.0		赤

* 交換ビットをお求めの際は、ご使用中のビームレンチと同じ色識別のビットセットをご指定下さい。 ビットセット：1 ケース 5 個入り

PB SWISS TOOLS

デジタルトルクハンドル

	形番	トルク調整範囲 (N・m)
	8320A-10-80	0.1 ~ 0.8
	8320A-0.4-2.5	0.4 ~ 2.5
	8320A-1.0-5.0	1.0 ~ 5.0



DIGITAL TORQUE HANDLES

差替式ドライバーブレード (トルクスプラス 6 ~ 20IP)

	形番	タイプ	適合ねじ
	215TXP-6	6 IP	M2
	215TXP-7	7 IP	M2
	215TXP-8	8 IP	M2.5
	215TXP-9	9 IP	M2.5
	215TXP10	10 IP	M3
	215TXP-15	15 IP	M3.5
	215TXP-20	20 IP	M4

様々な用途に合わせて最適なトルク値設定が可能！

- 1) 空転式
- 2) トルク調整用六角棒ドライバー付き
- 3) トルク値の設定が簡単
- 4) 左右両用

(注) 左リリース方向へは表示トルクの約 2 倍でクラッチが作動します。

- 付属の六角レンチの使用により、簡単に正確なトルク値設定が可能
- 設定したトルク値が液晶ディスプレイに表示
- 自動電源 OFF 機能付き
- 電池寿命は約 10 年

tungaloy 株式会社タンガロイ

■ TAC フリーダイヤル 切削技術相談
 ☎ 0120-401-509 受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 / PM 1:00 ~ 5:00
 土曜、日曜、祝日、タンガロイ休日は休ませていただきます。
 ■ 株式会社タンガロイ ホームページ
<http://www.tungaloy.co.jp/>

製品のお問い合わせは



ISO 9001 認証取得
 登録番号 OC00J0056
 株式会社タンガロイ
 登録日 1996.10.18

ISO 14001 認証取得
 登録番号 EC97J1123
 株式会社タンガロイ
 国内組織及び海外製造組織
 登録日 1997.11.26